

AT-HL hullámlemez

Műszaki jellemzők

Felhasznált hőszigetelő-anyag	AT-N100
-------------------------------	----------------


Táblaméret: 1000 x 1050 mm

Vastagság: 100, 120 mm

Élképzés: két oldalon lépcsős

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk.

Az **AUSTROTHERM AT-HL** hullámlemez hőszigetelő elem a felső lapján sík, az alsó lapján hullámos felületűre alakított hőszigetelő lemez, amely az azbesztcement hullámpala fedésű tetők utólagos hőszigetelésére alkalmazható. A hullám geometriája a meglévő fedés anyagának megfelelően változhat. A tervezett szerkezet páratechnikai ellenőrzését el kell végezni.

Magastető	Külső oldali hőszigetelés	Teherhordó szerkezet felett, tetőszigeteléssel védetten	
-----------	---------------------------	--	--

Szabályozás:

MSZ EN 13163

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás

MSZ 7573

Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

MSZ EN 13172

Hőszigetelő termékek. A megfelelésértékelése

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-116 · Fax: (96) 412-086

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990

Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991

Kaposvár: Szecskó László: (30) 226-2989

Budapest: Deák Tamás: (30) 300-1191

Kruchina Sándor: (30) 226-2993

Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994