

Homlokzati tagozat

Műszaki jellemzők

Felhasznált anyag	AT-H80, AT-N200
-------------------	------------------------

Befoglaló méretek: max. 1000 mm x 1000 mm

Az épületek hőszigetelése mellett a homlokzatok díszítése, esztétikai értékének növelése fontos feladat a tervező és a tulajdonos számára.

A tervező elképzelése szerinti profilt **AT-H80** homlokzati, vagy nagy nyomószilárdsági követelmény esetén külön e célra készített, pihentetett AT-N200 normál hőszigetelő anyagból számítógépes vágógéppel állítják elő. A díszítő elem teljes felületű ragasztása után a homlokzati hőszigetelő rendszer elemeivel (ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet, alapozó, vakolat) kell a végleges felületet kialakítani.

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők
Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990
Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991
Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167
Deák Tamás: (30) 300-1191
Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994