

LB-KNAUF ESZTRICH- ÉS ÖNTERÜLŐALAPOZÓ

LASSELSBERGER - KNAUF

ANYAGTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 854415; 854405

ANYAGTÍPUS:

Az LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozó alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagot tartalmazó termék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozó beton, cementesztrich és anhidritesztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítők alapozására alkalmas.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozó felhordását megelőző műveletek.

Az LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozót olyan felületre hordjuk fel, amely száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes. A laza, málló felületeket el kell távolítani!

Az LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozó feldolgozása

Az 5 és 15 kg-os műanyag vödörben forgalomba hozott LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozó felhordása korongcsettellel vagy teddy-hengerrel történik.

Az Esztrich- és önterülőalapozó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott.

Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

MŰSZAKI ADATOK

Anyagszükséglet:

Hígítva 1:1 kb. 0,10 kg/m²

Hígítás nélkül kb. 0,18 kg/m²

Száradási idő: min. 24 óra

Csomagolás

5 és 15 kg-os vödrökben

Raktározás

Eredeti csomagolásban, hűvös, fagymentes helyen 12 hónapig.

Óvjuk a közvetlen napsugárzástól, sugárzó hőtől!

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF ESZTRICH- ÉS ÖNTERÜLŐ ALAPOZÓ