

AUSTROTHERM technológiai szigetelés

Műszaki jellemzők

Anyaga	polietilén
--------	------------

Hosszúság: 50 m
Szélesség: 2 m
Vastagság: 0,09 mm

Úsztatott padlók készítésénél a hőszigetelő, illetve lépéshang-szigetelő lemez és az úszó betonréteg közé polietilén fóliát kell elhelyezni. Az **AUSTROTHERM** termékek a beton nedvességére nem érzékenyek, minőségük nem romlik, de a táblák illesztési hézagaiba a cementtej le tud folyni, és hőhidat-hanghidat képez. Ennek megakadályozása a fólia feladata.

AUSTROTHERM

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: (96) 515-114 · Fax: (96) 515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1
Tel.: (37) 507-270 · Fax: (37) 314-921

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán (30) 226-2992

Területi képviselők

Győr: Bejczy Endre: (30) 226-2990
Debrecen: Hatvani István: (30) 226-2991
Pécs: Hüfner Kornél: (30) 740-7168

Budapest: Dabi András: (30) 740-7167
Deák Tamás: (30) 300-1191
Szöllősi Zoltán: (30) 226-2994